



Hyundai IONIQ 6

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE			
	4dveřová, 5místná		
POHON	ELEKTRICKÝ (EV) ECO 53 kWh	ELEKTRICKÝ (EV) POWER 77,4 kWh	
MOTOR	ELEKTROMOTOR		
Typ	synchronní motor s permanentním magnetem		synchronní motor s permanentním magnetem (1 pro přední a 1 pro zadní nápravu)
Maximální výkon (kW/k)	111 / 151	168 / 229	239 / 325
Maximální 30minutový výkon elektromotoru (kW/k)	37/50	56/75	81/109
Maximální točivý moment (Nm)	350	350	605
BATERIE A NABÍJENÍ*			
Typ akumulátoru elektropohonu (kWh)	Lithium-ion polymer (LiPol)		
Využitelná kapacita / napětí akumulátoru elektropohonu (kWh/V)	53/480	77,4/697	
Výkon akumulátoru (kW)	173	277	
Příkon palubní dobíječky OBC při dobíjení střídavým proudem AC (kW)	10,5		
Maximální rychlost nabíjení stejnosměrným proudem DC (kW)	175	232	
Orientační doba nabíjení 10-100 % - třífázový wallbox	5h 25 min	7h 10 min	
Orientační doba nabíjení 10-80 % - stejnosměrné nabíjení (stanice s výkonem 50 kW)	58 min	73 min	
Orientační doba nabíjení 10-80 % - stejnosměrné nabíjení (HPC nabíjecí stanice)	18 min		

5 LET
Záruka
bez omezení km

 **HYUNDAI**

KAROSÉRIE			
	4dveřová, 5místná		
POHON	ELEKTRICKÝ (EV) ECO 53 kWh	ELEKTRICKÝ (EV) POWER 77,4 kWh	
MOTOR	ELEKTROMOTOR		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Typ převodovky	stálý redukční převod		
Pohon	4×2	4×2	4×4
DYNAMIKA			
Maximální rychlost (km/h)	185	185	185
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	8,8	7,4	5,1
SPOTŘEBA / DOJEZD**			
Spotřeba elektrické energie (Wh/km) WLTP	139	143 (160 pro 20" kola)	151 (169 pro 20" kola)
Maximální dojezd dle WLTP v kombinovaném cyklu (km)	429	614 (545 pro 20" kola)	583 (519 pro 20" kola)
Maximální dojezd dle WLTP v městském cyklu (km)	586	777 (707 pro 20" kola)	745 (658 pro 20" kola)
HMOTNOSTI			
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 850 - 1 958	1 985 - 2 061	2 095 - 2 171
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 280	2 410	2 520
Hmotnost brzděného a nebrzděného přívěsu (kg)	750/750	1 500 / 750	
Statické svislé zatížení tažného zařízení (kg)		100	
Nosnost střechy (kg)		80	
ROZMĚRY			
Celková délka (mm)		4 855	
Celková šířka (mm)		1 880	
Celková výška (mm)		1 495	
Rozvor (mm)		2 950	
Rozchod vpředu (mm)		1 635 / 1 630 (20" kola)	
Rozchod vzadu (mm)		1 644 / 1 639 (20" kola)	
Poloměr otáčení (m)		5,91	
Minimální světlá výška (mm)		141	
Obj. zavazadlového prostoru (l) přední / zadní základní / (dle VDA)		45/401	14,5/401
PODVOZEK			
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem		
Zadní náprava	víceprvková		
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové		

* Uváděné hodnoty týkající se doby a rychlosti nabíjení jsou orientační a mohou být ovlivněny vnějšími parametry jako je například aktuální teplota vzduchu/akumulátoru, či stav nabití akumulátoru.

** Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km

Záruka 8 let / 160 000 km na akumulátory elektropohonu

Záruka 12 let na prorezivění karoserie

www.hyundai.cz